

BINDER KBF 115 Konstanklimaschrank

PRÄZISIONS-KLIMASCHRANK FÜR NORMKONFORME STABILITÄTSPRÜFUNGEN

1. Professioneller Verkaufstext

Erstklassige Schweizer Marktgelegenheit: Zum Verkauf steht ein professioneller Konstanklimaschrank des weltweit renommierten Qualitätsherstellers **BINDER**, Modell **KBF 115 (E5.2)**. Dieses hochentwickelte Laborsystem eignet sich in besonderem Maße für präzise und normkonforme Stabilitätsprüfungen, Haltbarkeitstests sowie kontrollierte Klimatisierungen im pharmazeutischen, kosmetischen oder lebensmitteltechnologischen Laborumfeld.

Das Gerät befindet sich in einem hervorragenden, absolut neuwertigen optischen sowie unbenutzten Zustand (Originalzubehör und Dokumentation sind noch werkseitig im Innenraum fixiert, Gehäuse transportsicher verpackt). Dank der bewährten APT.line™ Vorwärmkammertechnologie garantiert der KBF 115 eine unübertroffen homogene Temperatur- und Feuchteverteilung – selbst bei voll beladener Kammer. Ein robuster, langlebiger Partner für Ihre Qualitätssicherung (QMS) und Validierungsprozesse nach höchsten Industrie- und Laborstandards.

2. Technische Spezifikationen (Datenintegrität garantiert)

Die folgenden Daten wurden direkt vom Werkstypschild (Seriennummer: 13-12641) extrahiert sowie durch die offiziellen technischen Spezifikationen der BINDER GmbH verifiziert:

Parameter / Merkmal	Spezifikation / Wert
Hersteller / Marke	BINDER GmbH (Tuttlingen, Germany)
Modellbezeichnung	KBF 115 (Ausführung E5.2)
Seriennummer (S-No.)	13-12641
Nenntemperatur (Max.)	70 °C / 158 °F
Temperaturbereich (ohne Feuchte)	0 °C bis +70 °C
Temperaturbereich (mit Feuchte)	+10 °C bis +70 °C
Feuchtebereich	10 % r.F. bis 80 % r.F.
Spannung / Frequenz	200–240 V 1N~ 50/60 Hz
Nennleistung / Stromstärke	2.00 kW 8.4 A
Schutzart Gehäuse	IP 20
Temperatur-Sicherheitseinrichtung	Klasse 3.1 (DIN 12880)
Kältemittel / Füllmenge	R 134 A 0.180 kg (180 g)
Max. zulässiger Betriebsdruck	15 bar
Art.-No / Projekt-No	0120-0139 / S4 13-168

3. Geometrische & Physikalische Daten

Geometrische Dimension	Abmessungen & Kapazitäten
Innenraumvolumen	102 Liter
Außenabmessungen (B x H x T)	88.0 cm x 105.0 cm x 65.0 cm (zzgl. Türgriff & Anschlüsse)
Innenraumabmessungen (B x H x T)	60.0 cm x 48.3 cm x 35.1 cm
Geräte-Eigengewicht (netto)	ca. 129 kg
Einschubgitter (Standard / Max.)	2 enthalten / maximal 5 zulässig
Max. Belastung pro Gitter	20 kg
Max. Gesamtbelastung	50 kg

4. Wertermittlung & Logistik (Schweizer Markt)

Basierend auf dem aktuellen Marktumfeld für High-End-Laborgeräte in der Schweiz und dem exzellenten Zustand des vorliegenden Geräts wird folgende Einschätzung abgegeben:

Neupreis-Orientierung:	ca. 9'500.– bis 11'500.– CHF (je nach Ausstattungsvariante)
Realistischer Wiederverkaufswert:	4'200.– bis 5'800.– CHF (Inkl. Funktionsgarantie / unbenutzter Zustand)
Mindest-Zielpreis (As-Is):	3'500.– CHF (für schnellen Wiederverkauf im Schweizer B2B-Markt)

5. Transport- und Versandhinweise

Für eine sichere Logistik innerhalb der Schweiz (z.B. Region Basel / Reinach oder überregional) müssen folgende Vorkehrungen getroffen werden:

- **Verpackung:** Das Gerät steht bereits auf einer stabilen Holzpalette (siehe Bild) und muss für den Transport zwingend vertikal mittels Spanngurten fixiert und mit Luftpolsterfolie geschützt werden.
- **Transportsicherung Kompressor:** Da es sich um ein kompressorgestütztes Kältesystem (R 134 A) handelt, muss das Gerät nach dem Transport mindestens 12 Stunden aufrecht stehen, bevor es elektrisch in Betrieb genommen wird.
- **Logistik-Abmessungen für Frachtbrief:** Palette mit Gerät: ca. 100 cm x 125 cm x 80 cm; Bruttogewicht inkl. Palette ca. 145 kg (Speditionstransport / Hebebühne erforderlich).