

Labor-Wasserbad Memmert WNB 10

Produktdatenblatt, Spezifikationen & Wertermittlung

Präzisions-Wasserbad Memmert WNB 10 inkl. Ringdeckel

Ein hochwertiges und zuverlässiges Basic-Wasserbad des renommierten deutschen Traditionsherstellers Memmert. Das Modell WNB 10 vereint korrosionsbeständigen Edelstahl mit hochpräziser Steuerungstechnologie. Es eignet sich ideal für die schonende Temperierung, Inkubation und Probenvorbereitung im Laboralltag. Das Gerät verfügt über einen digitalen PID-Regler, eine integrierte Timer-Funktion sowie einen doppelten Übertemperaturschutz (mechanisch & elektronisch gemäss DIN 12876-3). Der im Lieferumfang enthaltene Edelstahldeckel mit drei Ringeinsätzen (Wasserbaddeckel für Erlenmeyerkolben oder Bechergläser) erweitert die Anwendungsmöglichkeiten massgeblich und minimiert die Verdunstung. Der angebotene Artikel befindet sich in einem geprüften, voll funktionsfähigen Gebrauchtzustand.



Abb 1: Frontansicht inkl. Ringdeckel



Abb 2: Originales Typenschild (F.-Nr. L310.0141)

Marktwert-Einschätzung (Schweizer Markt)

Realistischer Wiederverkaufswert: CHF 400.00 – CHF 500.00

Einschätzung für ein getestetes, voll funktionsfähiges Gebrauchtgerät inkl. Zubehör (Lochdeckel mit Ringeinsätzen). Zum Vergleich: Der aktuelle Neupreis für diese Konfiguration (Gerät + Zubehör) liegt auf dem Schweizer Markt bei ca. CHF 900.00 bis 1'100.00.

Technische Spezifikationen

Typenbezeichnung	WNB 10 (Waterbath Basic)
Hersteller	Memmert GmbH+Co.KG, Schwabach, Deutschland
Elektrische Leistung	1200 W (Heizphase)
Elektrischer Anschluss	230 V~, 50/60 Hz, 5.2 A
Nenn-Temperaturbereich	+10 °C (bzw. mind. 5 °C über RT) bis +95 °C
Zusatzfunktion	Zuschaltbare Kochstufe (+100 °C)
Temperaturkonstanz & Anzeige	± 0,1 K / Digitale LED-Anzeige
Nutzvolumen	ca. 10 Liter
Schutzart	IP 20
Sicherheitsklasse	DIN 12876-3-Kl.: 1 (mit mech. Temperaturbegrenzer TB)

Geometrische & Physikalische Daten

Baujahr	Ca. 2010 - 2012 (geschätzt anhand Seriennr.)
Seriennummer (F.-Nr.)	L310.0141
Zolltarifnummer (HS-Code)	8419.8900 (Labor-Heizgeräte)
Gehäuse & Innenraum	Edelstahl (1.4301 / ASTM 304), lasergeschweisst
Innenmasse (B x H x T)	350 x 140 x 210 mm (ohne Deckel)
Aussenmasse (B x H x T)	578 x 238 x 356 mm (Gehäusemass)

Transport- & Logistikdaten

Gewicht: Netto ca. 13 kg (inkl. Deckel) / Brutto ca. 17 kg (inkl. Verpackung)

Transportmasse (Karton): ca. 67 x 45 x 38 cm (B x H x T)

Logistik-Hinweis: Das Gerät ist zwingend aufrecht zu transportieren. Aufgrund der elektronischen PID-Steuerungskomponenten und der korrosionsempfindlichen Edelstahloberfläche ist ein stabiler Umkarton mit allseitig stossdämpfendem Dämmmaterial (ca. 5-8 cm) erforderlich.